



Fonostrip

Tanım: 4mm kalınlıkta EN29052/1 test standardına göre 400kg/m² yük altında 900-1100 MN/m³ dinamik rijitliğe sahip, elastomerik, iki yüzeyinde polipropilen fiber kumaş kaplı ses sönümleyici şilte dir.

Teknik Özellikler :

Kalınlık	: 4 mm
Rulo Boyutu	: 0,14 m x 10 m - 0,2 m x 10 m - 0,25 m x 10 m - 0,3 m x 10 m
Buhar Difüzyon Direnç Katsayısı	: 100.000
Isıl İletkenlik	: 0,17 W/mK
Dinamik Sertlik	: 449 MN/ m ³
ΔLw	: 2 dB – 4 dB *

Duvar – döşeme arası ses ve titreşim yalıtımı yapılması

Tanım: Döşemeye rijit bağlanan duvarların, döşeme ve komşu duvarlara aktardığı ses ve titreşimi yalıtım üzere, iki yüzeyinde 4mm kalınlıkta polipropilen fiber kumaş kaplı ses geçirimsiz elastomerik şeritin yapılacak duvar kalınlıklarına göre seçilip duvarlarla döşeme arasına serilecek şekilde uygulanacak akustik şiltenin temini ve uygulanması

Ölçü : Uygulama ölçüleri üzerinden m² cinsinden net alan ile hesaplanır.