



## Topsilent Duo

**Tanım:** Bir yüzü kalın yalıtkan keçeyle birleştirilmiş örgüsüz polyester, diğer yüzü polipropilen yapı ile kaplı yüksek yoğunluklu, hava geçirimsiz, ses yalıtımı sağlayan özel frekansa sahip folyo ile tuğla duvarların boşluklarından hava geçişini engelleyerek ses yalıtımı tabakası oluşturur. Alçı panel ve gaz beton duvarları akustik açıdan iyileştirir ve ayrıca store panjurda ses yalıtımı amaçlı kullanılır.

### Teknik Özellikler :

Kalınlık	: 9 mm
Rulo Boyutu	: 0,6 m x 8,5 m
Birim Ağırlık	: 5 kg/ m <sup>2</sup>
Buhar Difüzyon Direnç Katsayısı	: 100.000
Isıl İletkenlik	: 0,17 W/mK
Dinamik Sertlik	: 21 MN/m <sup>3</sup>

### **Duvarlarda hava doğuşumlu sesin yalıtımının yapılması**

**Tanım:** Duvarlarda hava doğuşumlu sesi önlemek için, mevcut duvarın sesin kaynağındaki tarafına, alçı plakaya özel yapıştırıcı ile yapıştırılan 9mm kalınlığında, 5kg/m<sup>2</sup> ağırlığında ses yalıtım bariyeri, gaz beton veya alçı panel imal duvara özel yapıştırıcı ile polyester tabakası duvara gelecek şekilde yapıştırılarak sonlandırıcı malzemeye hazır hale getirilir.

**Ölçü :** Uygulama ölçüleri üzerinden toplam duvar metrajıdır.